



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	'17.12.04	SP入力電線長さ変更 lot1711	今村
△2	'20.06.10	サージプロテクター材質変更 lot2005	今村
△3	'22.08.17	電源カバー追加 lot2207	今村
△4	'22.09.27	サージプロテクター固定変更 lot2209	今村
△5	'22.10.28	電源補強板追加 lot2210	今村
△6	'23.03.08	電源カバーサイズ変更 lot2302	今村

主仕様

型式	L150V2-P-HW-50K-N	
使用場所	屋外型	
光源	LED	
定格光束	26200Lm	
色温度	5000K	
平均演色評価数	Ra70	
照射角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格電圧	AC100V (200V)	
周波数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~305V	
定格電流	1.5A (0.8A)	
定格消費電力	152W (150W)	
省エネルギー消費効率	172.3Lm/W (174.6Lm/W)	
照度	1m	8700Lx
	2m	2260Lx
	3m	1050Lx
	4m	615Lx
	5m	420Lx
本体防水規格	IP65	
サージ耐圧	ライン間	6kV
	ライン-アース間	15kV
球寿命	60000時間	
使用環境温度	-30~50℃	
質量	4.7kg	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) <内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
 使用環境温度内でご使用ください。
 注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
12	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装	1	-●
11	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-●
10	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
9	電源	アルミケース	-	1	57192
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57201●
7	ベントフィルター	-	-	1	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	PCカバー	PC	透明	1	57194
1	本体冷却フィン	MDC	白塗装	1	58226
No	品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コード 11785

COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESIN	DEF
	ハイスペックハイディスク150W	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式 L150V2-P-HW-50K-N				
MATERIAL	別記	REMARKS	備考 -		
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2017.05.18
	第三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード		L150V2-P-HW-50K-N	
日動工業株式会社		ZK-A3X			