



略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'15.06.15	ELBカバー形状変更	今村
△	'15.07.22	PIPB用中子追加	牧田
△	'15.08.07	ブレーカ変更(100V→100/200V兼用)	中新出
△	'18.04.02	ELBパッキン硬度、断面形状変更(変更前互換有)	今村

主仕様 (屋内型)

型 式	PIPB-EK-N
定格電圧	100V
定格電流	15A
定格感度電流	15mA 0.1秒以内
質 量	220g

耐トラッキング対策品

13	PIPB用中子	RPP	耐トラッキング対策品	1	56076	
12	アースリード板	C2680	内蔵	1	54012	PIPB-N用 アースリード板
11	抜止めアース刃受け	C2680	内蔵	1	54011	PIPB-N用 抜止めアース刃受
10	抜止め刃受けB	C2680	内蔵	1	54010	PIPB-N用 抜止め刃受けB(右)
9	抜止め刃受けA	C2680	内蔵	1	54009	PIPB-N用 抜止め刃受けA(左)
8	ELBカバー	ABS	防水パッキン付き	1	53095	ELB防雨延長ブレーカー用透明カバー
7	過負荷漏電兼用遮断器	PC	100/200V 15A/15mA DC付	1	55949	旭東 KD-LB2121SA 15A/15mA DC付
6	バネ	SUS	-	1	54050	防雨キャップばね (NW-09)
5	平行ピン	SUS	φ4	1	51684	平行ピン SUSφ4×40
4	アースピンBセット	C2680	ポッキンアースピン	1	51483	PP-01用 アースピンセットB
3	電源刃	C2680	-	2	51484	PP-01用 電源刃
2	下ケース	ABS	-	1	54008	PIPB-N用 ケース(下)
1	上ケース	-	-	1	54007	PIPB-N用 ケース(上)
No	部品名	材質	備 考	個数	コード	コード番号名称

抜止式コンセント付き

		コード		8708	
COMPONENTS 品 名	プラコンイン ポッキンブレーカ	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	PIPB-EK-N				
MATERIAL 材 質	別掲	REMARKS 備 考			
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2009.1.26	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A4X	PIPB-EK-N		

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品